



Stucco in pasta Super Finish

03/2015

## SUPER FINISH

Stucco in pasta pronto per la finitura dei giunti (Q2)  
e per la rasatura a piena superficie (Q3, Q4)

Lo stucco in pasta Super Finish è uno stucco ad elevate prestazioni, specificamente formulato per la finitura professionale delle pareti a secco.

Offre una qualità di lavoro superiore oltre a una applicazione più scorrevole, buon tempo di lavorabilità e una eccellente facilità di carteggiatura. Lo speciale processo produttivo elimina le bolle d'aria e minimizza la formazione di crateri. La formulazione vinilica unica assicura una finitura della parete a secco di qualità professionale. Ideale per la finitura dei giunti tra le lastre in cartongesso e per le applicazioni dei rivestimenti finali per interni su pannelli in gesso.

Ideale anche per la copertura di paraspigoli, fissaggi e guarnizioni, per l'intera rasatura della superficie dei pannelli in gesso e per l'applicazione manuale di semplice tappezzeria.

## SUPER FINISH - Scheda tecnica

### Prodotto

Composto premiscelato a base di dolomite, mica, talco, attapulgite, etilene. Alleggerito del 25% rispetto agli stucchi tradizionali aumenta la produttività riducendo la fatica nell'applicazione.

Stucco ad elevate prestazioni. Lo speciale processo di produzione, elimina le bolle d'aria e la formazione di crateri. Eccellente lavorabilità (inclusa maggiore scorrevolezza).

### Applicazione

Applicare come secondo strato sul giunto armato con nastro in carta (o nastro Kurt) e stuccato con qualità Q1, previa una leggera carteggiatura, sfumando i bordi di circa 5 cm rispetto lo strato inferiore. Fare asciugare e lisciare leggermente se necessario.

Rfinire le teste dei fissaggi, i paraspigoli e gli angoli interni come richiesto, facendo almeno tre passaggi con lo stucco, sfumando sulla superficie dei pannelli e rifinendo per ottenere una superficie liscia.

Utilizzare come rasatura Q3 o Q4 al di sopra del secondo strato. Carteggiare leggermente, se necessario, una volta asciutto.

Può essere applicato come rasante anche su:

- intonaco
- calcestruzzo
- muratura

### Preparazione

Posizionare e applicare le lastre in gesso rivestito secondo le istruzioni del produttore.

In caso di fredde temperature esterne e per tutto il tempo della lavorazione dei giunti, mantenere la temperatura dell'ambiente, dello stucco per giunti, della superficie e di tutta l'area di lavoro, minimo a 13° C.

Provvedere a una adeguata ventilazione per evitare l'eccesso di umidità. Mescolare leggermente lo stucco senza aggiungere acqua. Utilizzare il prodotto direttamente dal contenitore per coprire fissaggi e paraspigoli. Per la finitura dei giunti (in particolare per l'uso di attrezzatura meccanica) assottigliare lo strato quanto è necessario. Procedere a passi da 250 ml di acqua per evitare un'eccessiva diluizione. Mescolare di nuovo leggermente e fare un test di applicazione ogni volta che viene aggiunta acqua.

### Vantaggi

Oltre al risparmio dei costi, questo stucco a base di vinile offre tutti i vantaggi di uno stucco premiscelato.

### La convenienza del prodotto premiscelato:

Premiscelato in fabbrica per una qualità elevata e costante.

### Tempi di miscelazione minori

Quando è necessario aggiungere acqua. Lo stucco in pasta Super Finish si miscela con meno fatica rispetto agli stucchi convenzionali; assorbe l'acqua più rapidamente riducendo i tempi necessari per questa operazione.

### Scorrevolezza migliore, adesione eccellente

Caratterizzato da una facilità di lavorazione decisamente superiore, è caratterizzato anche da una buona resistenza oltre che da un'adesione eccellente. Aderisce perfettamente anche se si lavora in condizioni di umidità.

### Maggiore tempo di lavorabilità

Facilita le eventuali rilavorazioni, anche in condizioni di essiccazione rapida, mantenendo i bordi umidi più a lungo per prevenire inspessimenti e lacerazioni degli strati di stucco precedentemente applicati.

### Dati del prodotto

#### Tipologie

applicazione manuale o a macchina

Sensibile al gelo:

proteggere dal gelo

Capacità di copertura:

ca. 67,4 kg /100 m<sup>2</sup>

#### Stoccaggio

I contenitori chiusi si conservano fino a 12 mesi se mantenuti in buone condizioni di stoccaggio.

Conservare gli stucchi in ambiente riparato, le temperature estremamente elevate o il freddo accelerano il processo di invecchiamento del prodotto. Verificare periodicamente le date di produzione. Ruotare lo stock secondo il sistema FIFO (primo entrato, primo uscito).

#### Raccomandazioni

1. Proteggere il contenitore dal gelo e dall'esposizione alle elevate temperature.
2. Prima di applicare rivestimenti epossidici su qualsiasi superficie trattata con lo stucco in pasta Super Finish, consultare il produttore del rivestimento epossidico e attenersi alle istruzioni specifiche del produttore relativamente alla preparazione o alla compatibilità del substrato per i rivestimenti epossidici. Molti rivestimenti epossidici esercitano una significativa sollecitazione di taglio sul substrato derivante dal ritiro nella fase di indurimento/essiccazione. Questo tipo di sollecitazione può inibire l'adesione dello stucco in pasta Super Finish causando problemi di deformazione.

#### Confezione

Secchio da 25 kg - Codice articolo 314840

Secchio da 6 kg - Codice articolo 314843