

		<p align="center">VITE AUTOFILETTANTE FOSFATATA NERA</p> <p align="center">Codice: NF57</p>	<p>Pag 1 di 2 Rev 0 Data: 05/07/2004</p>
---	---	---	--

SCHEDA TECNICA

VITE AUTOFILETTANTE FOSFATATA NERA



FOSFATATURA

Il processo di fosfatatura della vite autofilettante NF57 è il seguente:

- Dopo sgrassaggio con acqua, le viti vengono messe per lotti in bagni di TANMAX865 (un bagno chimico che "involucra" le viti).
- Temperatura liquido: 70~85 °C.
- Durata immersione: 3~5 minuti.
- Dopo questo periodo lo strato di fosfatatura grigia si deposita sul corpo della vite.

Contenuto del liquido per 1.000 litri:

- 70% Acqua.
- 60~80 Kg TANMAX865.

Nota. È necessario aggiungere circa 0,05~0,1 Kg. di AC-101 (un catalizzatore – agente chimico) nell'acqua prima di versare il TANMAX865.

Si allega alla presente scheda tecnica, certificazione rilasciata dall'azienda che compie il trattamento.



VITE AUTOFILETTANTE FOSFATATA NERA

Codice: **NF57**

Pag 2 di 2
Rev 0
Data: 05/07/2004

INFORMAZIONI TECNICHE

codice	Descrizione	Resistenza allo strappo su lamiera 6/10	Resistenza al "Salt Spray Test"
NF57001	Vite autofilettante fosfatata nera Ø 3,5x19 mm	115 Kg.	48 ore
NF57002	Vite autofilettante fosfatata nera Ø 3,5x25 mm	115 Kg.	48 ore
NF57016	Vite autofilettante fosfatata nera Ø 3,5x25 mm	115 Kg.	48 ore
NF57000	Vite autofilettante fosfatata nera Ø 3,5x30 mm	115 Kg.	48 ore
NF57003	Vite autofilettante fosfatata nera Ø 3,5x35 mm	115 Kg.	48 ore
NF57017	Vite autofilettante fosfatata nera Ø 3,5x35 mm	115 Kg.	48 ore
NF57004	Vite autofilettante fosfatata nera Ø 3,5x45 mm	122 Kg.	48 ore
NF57018	Vite autofilettante fosfatata nera Ø 3,5x45 mm	122 Kg.	48 ore
NF57005	Vite autofilettante fosfatata nera Ø 3,5x55 mm	127 Kg.	48 ore
NF57019	Vite autofilettante fosfatata nera Ø 3,5x55 mm	127 Kg.	48 ore
NF57006	Vite autofilettante fosfatata nera Ø 4,2x70 mm	125 Kg.	48 ore
NF57007	Vite autofilettante fosfatata nera Ø 4,2x80 mm	125 Kg.	48 ore
NF57008	Vite autofilettante fosfatata nera Ø 4,8x90 mm	125 Kg.	48 ore
NF57009	Vite autofilettante fosfatata nera Ø 4,8x100 mm	127 Kg.	48 ore
NF57010	Vite autofilettante fosfatata nera Ø 4,8x110 mm	115 Kg.	48 ore
NF57011	Vite autofilettante fosfatata nera Ø 4,8x120 mm	115 Kg.	48 ore
NF57012	Vite autofilettante fosfatata nera Ø 4,8x130 mm	115 Kg.	48 ore
NF57013	Vite autofilettante fosfatata nera Ø 4,8x140 mm	115 Kg.	48 ore
NF57014	Vite autofilettante fosfatata nera Ø 4,8x150 mm	115 Kg.	48 ore
NF57015	Vite autofilettante fosfatata nera Ø 4,8x160 mm	115 Kg.	48 ore