

## Te.Si. Posa in opera orizzontale Horizontal laying



JOLLY METAL TEGOLE  
JOLLY METAL TILE

GUAINA TRASPIRANTI IMPERMEABILIZZANTI  
WATERPROOF BREATHABLE MEMBRANE

GRIGLIA PARAPASSERO METALLICA

METALLIC BIRD PROTECTION GRID

## Te.Si. Posa in opera verticale Vertical laying



Si consiglia l'uso dei listelli Jolly per una migliore prestazione del manto di copertura, in conformità alla normativa di riferimento.

The use of battens is recommended, for better performance of the roof covering, according to the norm.

PASSO TRASVERSALE: ~218 mm

TRANSVERSE PITCH: ~218 mm

COLMO PER TEGOLA

RIDGE TILE

TEGOLA TE.SI.

TE.SI. TILE

BARRA PREMONTATA / PREMOUNTED BAR

CAVALLOTTO / U-BOLT

STAFFA / BRACKET

SISTEMA INOXWIND TEGOLE

INOXWIND TILE SYSTEM


JOLLY METAL TEGOLE

JOLLY METAL TILE (OR WOODEN)

TRAVE IN LEGNO O CALCESTRUZZO

WOODEN OR CEMENT BEAM

## Sezione linea di colmo Rooftop section



## Sezione linea di gronda Gutter line section

PASSO LONGITUDINALE: ~377 mm  
LONGITUDINAL PITCH: ~377 mm

TEGOLA TE.SI.

TE.SI. TILE

GRIGLIA PARAPASSERO

BIRD PROTECTION GRID

GRONDA


GUTTER

JOLLY METAL TEGOLE

JOLLY METAL TILE (OR WOODEN)

TRAVE IN LEGNO O CALCESTRUZZO

WOODEN OR CEMENT BEAM



In alto (on top): Te.Si. Winter d'Autore

# Pezzi speciali Te.Si. Special pieces

LINEA COLMO MAX							
	<b>Colmo Max (2,5 pz. al ml)</b> Max Ridge Tile (2.5 pieces/linear metre)	<b>Colmo Max Doppia Testata</b> Max Ridge Tile Double Head	<b>Finale Colmo Max</b> End Max Ridge Tile	<b>Frontone Colmo Max</b> Front Max Ridge Tile	<b>Tre Vie Colmo Max</b> Three-Way Max Ridge Tile	<b>Quattro Vie Colmo Max</b> Four-Way Max Ridge Tile	
	cod. --20GR	cod. --23GR	cod. --30GR	cod. --80GR	cod. --40GR	cod. --41GR	
	LINEA COLMO TRADIZIONALE						
		<b>Colmo tradizionale per tegola (3 pz. al ml)</b> Traditional Ridge Tile (3 pieces/linear metre)	<b>Colmo Doppia Testata tradizionale</b> Traditional Double Head Ridge Tile	<b>Finale tradizionale</b> Traditional End Ridge Tile	<b>Frontone per colmo tradizionale</b> Traditional Front Ridge Tile	<b>Due Vie tradizionale</b> Traditional Two-Way Tile	<b>Tre Vie tradizionale</b> Traditional Three-Way Tile
		cod. --20L	cod. --23	cod. --30	cod. --80	cod. --42	cod. --40
<b>Quattro Vie tradizionale</b> Traditional Four-Way Tile		<b>Aeratore Te.Si.</b> Ventilation Tile Te.Si.	<b>Aeratore Te.Si. grande con rete</b> Big Ventilation Tile Te.Si. with grate	<b>Fermaneve Te.Si.</b> Te.Si. Snow Stopper Tile	<b>Laterale sinistro</b> Left Side Tile	<b>Laterale destro</b> Right Side Tile	
cod. --41		cod. --50	cod. -- 50GR	cod. --71	cod. --73	cod. --72	
<b>Sistema Porta Antenna Te.Si.</b> Te.Si. Aerial Holder System	<b>Comignolo per sfiato freddo Te.Si.</b> Ø 150 mm Te.Si. Chimney for cold vent	<b>Mezza Tegola Te.Si.</b> Te.Si. Half-Tile	<b>Minitec Sottocolmo diritto</b> 9 pz. al metro 9 pieces/linear metre Minitec Straight Ridge Tile Support	<b>Minitec 45° Bifacciale Sottocolmo sinistro/destro</b> 6 pz. al metro 6 pieces/linear metre Minitec 45° Double Face Tile Left/Right Ridge Tile Support			
cod. --82	cod. -- 62	cod. --78	cod. --84	cod. --85DX / --85SX			

\* Da non utilizzare per camino con fumi caldi. | \* Not to be employed with hot fumes.

## Voci di capitolato Linea Winter


Fornitura di manto di copertura discontinuo in laterizio costituito da tegole caratterizzate da spoiler sulla parte posteriore e rialzi accentuati sui bordi laterali, stampate in cotto di lunghezza ~445 mm e di peso ~3,9 kg, in numero di ~12 pezzi al metro quadrato e comprendente i relativi pezzi speciali, quali colmi, finali, aeratori ecc., a completamento della copertura. Le tegole devono essere fornite della relativa garanzia e rispondere alle prescrizioni della normativa UNI EN 1304 "Tegole di laterizio e relativi accessori" e in generale essere conformi alle normative vigenti e loro eventuali successive modifiche, tipo tegole Te.Si. Industrie Cotto Possagno S.p.A.

## Specification sheet Winter Line

Supply of a discontinuous clay roof covering consisting of tiles with a spoiler in the rear section and marked wedges on the sides, moulded in terracotta, length: ~445 mm, weight: ~3.9 kg; ~12 pieces/sq.m and also including related special pieces, such as ridge tiles, end tiles, aerators etc. to complete the roof. Tiles must be supplied together with the corresponding warranty and meet therequirements of UNI EN 1304 on "Clay roofing tiles and fittings" and, in general, they must comply with the regulations in force and their subsequent amendments of the Te.Si. tiles by Industrie Cotto Possagno S.p.A.

## Tabella delle pendenze per i manti di copertura in tegole laterizie

### Chart of slopes for clay roofing tiles



Le pendenze da adottare e le sovrapposizioni sono indicate nella tabella sopra riportata. Per quanto riguarda la forza del vento si fa riferimento alla circolare del Ministero dei Lavori Pubblici che suddivide il territorio nazionale in zone climatiche (Circ. n. 22631 del 24/05/82).

Slopes to be used and overlays are indicated in the table above. Concerning the strength of the wind, refer to the Ministry of Public Works circular that divides the national territory into climatic zones (Circular n. 22631 dated 24.05.82).