

Tuotetiedote

SIGA-Rissan®



Päivitetty: 24.5.2018

Jälleenmyyjä: SIGA

Käyttö- ja asennusohjeet: katso käyttöohjeesta

Rakenne: erityinen vahvistettu PE-kalvo, elastinen, vihreä läpinäkyvä ja tehokkaalla SIGA-liimalla

Pakkausyksikkö: Rissan 60 10 rullaa/laatikko
Rissan 100 6 rullaa/laatikko
Rissan 150 4 rullaa/laatikko



Ominaisuudet:

		Standardit	Yksiköt	Arvot
Mitat	pituus/leveys pituus/leveys pituus/leveys	Rissan 60 Rissan 100 Rissan 150	m m m	25/0,06 25/0,10 25/0,15
Lämpötilankestävyys			°C	-40 °C...+100 °C
Käyttölämpötila			°C	alkaan lämpötilasta -10 °
Diffuusiota vastaavan ilmakerroksen paksuus sd		EN 1931	m	40
Ilmatiiveys: Sauman läpäisevyyskerroin Lineaarinen referenssi-ilmanläpäisevyys	a-arvo Q1000-arvo	EN 12114	m ³ /(hmdaPA2/3) m ³ /(mh)	< 0,1 ≤ 0,25
Vanhenemiskestävyys	erittäin pysyvä liimauslujuus, kuivumaton ja haurastumaton, koska ilman kautsua, hartsia tai liuottimia, mukaillee luotettavasti ja kestävästi rakenteellisia liikkeitä			
Sopivuus varastoitavaksi	ei rajoitettu			