



SCHEMA TECNICA

## FULCRON CASA Sgorgante Tubature

### - DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Disotturante chimico per water, lavandini, docce e bidet. A base di acido solforico puro rimuove ogni tipo di residuo organico o inorganico che potrebbe otturare lo scarico. Scioglie velocemente carta, mozziconi, residui di cibo, capelli, residui di sapone ecc..... Sicuro e veloce, non è necessario smontare le tubature. La formulazione ad alto peso specifico permette al prodotto di penetrare attraverso l'acqua stagnante e agire solo a contatto con l'occlusione.

### - CAMPI DI IMPIEGO

Può essere utilizzato in tutti gli scarichi del bagno (WC, lavandino, vasca, doccia, bidet) e della cucina.

### - MODALITÀ D'USO / DOSAGGIO

Eliminare l'acqua in eccesso dallo scarico. Versare con cautela e lentamente un quarto di bottiglia e in presenza di ghiera metalliche ricorrere all'ausilio di un'imbuto. Attendere 5/10 minuti. Per WC versare mezzo flacone ed attendere 10/20 minuti. Trascorso il tempo necessario far scorrere l'acqua fredda abbondantemente. Per scarichi secchi inumidire leggermente le tubazioni facendo scorrere un pò d'acqua. Fare attenzione, durante l'uso si possono sviluppare schizzi, operare mantenendosi con il viso leggermente arretrato. **NON VERSARE ACQUA SUL PRODOTTO.** Non miscelare con altri prodotti potrebbero svilupparsi gas pericolosi. Non usare su acciaio, alluminio, zincature, cromature. **NON USARE LA VENTOSA..**

### - CARATTERISTICHE TECNICHE

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| • Aspetto               | Liquido bruno                                 |
| • Odore                 | inodore                                       |
| • Composizione          | Acido solforico puro, inibitori di corrosione |
| • Peso specifico (g/ml) | 1,8 g/ml                                      |
| • PH (sol 1%)           | < 1   |
| • Solubilità in acqua   | Completa con forte reazione esotermica        |

### - CONFEZIONE

Bottiglia in PE bianca da 1 litro.

Cod. 2548

### - STOCCAGGIO

Conservare la confezione integra, a temperatura ambiente, al riparo dalla luce solare diretta e dall'umidità.

In queste condizioni il prodotto ha una durata di almeno 2 anni.

### - NOTE

prodotto altamente corrosivo maneggiare con cautela. Utilizzare il prodotto tal quale, non miscelare con altre sostanze o con acqua.

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

R&D 04.02.2008

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

SEDE LEGALE:  
VIA SANTENA, 1 - 10029 VILLASTELLONE (TO) ITALY  
CAP. SOC. €20.010.000,00 I.V. - PARTITA IVA 05082750968  
COD.FISC. 05082750968  
REG.IMP.TORINO 05082750968  
R.E.A. DI TORINO 1051229  
DIREZIONE COORDINAMENTO EX ART.2497 C.C.  
PLI (NETHERLANDS) B.V.  
A wholly-owned subsidiary of PETRONAS

UFFICI E STABILIMENTO DI PRODUZIONE:  
VIA ANTICA DI CASSANO, 23  
20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) ITALY  
CALL CENTER 02 92436.1  
FAX 02 92436306  
WWW.AREXONS.IT

