



SCHEMA TECNICA

SMASH CRUSCOTTI EFFETTO SATINATO

- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Ideale per pulire e rinnovare il cruscotto e le superfici plastiche all'interno della vettura.

Prodotto a base di sostanze detergenti e protettive in emulsione acquosa. L'innovativa formula elimina gli odori sgradevoli e lascia una duratura sensazione di pulito. Forma un film che si salda alla superficie trattata proteggendola mantenendone il suo aspetto originario per lungo tempo. Esercita un'azione antistatica che previene il depositarsi della polvere. Lascia un velo protettivo **non lucido**.

- CAMPI DI IMPIEGO

Adatto per detergere, rinnovare e proteggere tutte le superfici plastiche, in gomma, fibra o altro materiale sintetico. Ideale in particolare per il cruscotto e per le altre superfici all'interno dell'auto.

- CARATTERISTICHE TECNICHE

- Aspetto crema
- Colore bianco
- Odore tipico
- Densità a 20°C 0,78 g/cm³

I dati sopra riportati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione

- MODALITÀ D'USO

Spruzzare il prodotto da una distanza di 15/20 cm, quindi stenderlo omogeneamente con un panno morbido possibilmente in cotone. Aerare l'abitacolo, dopo l'applicazione, per alcuni minuti.

- AVVERTENZE

Agitare prima dell'utilizzo.

Non applicare il prodotto su superficie calda.

Aerare l'abitacolo dopo aver effettuato l'operazione di pulizia. Non fumare durante l'applicazione del prodotto.

- STOCCAGGIO

In confezione integra e conservata a temperatura ambiente almeno 24 mesi.

- CONFEZIONE

Bombola aerosol
Contenuto

Cod. 8311 400 ml

Cod. 8317 600 ml

- NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

R&D 04.02.2008

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

SEDE LEGALE:
VIA SANTENA, 1 - 10029 VILLASTELLONE (TO) ITALY
CAP. SOC. €20.010.000,00 I.V. - PARTITA IVA 05082750968
COD.FISC. 05082750968
REG.IMP.TORINO 05082750968
R.E.A. DI TORINO 1051229
DIREZIONE COORDINAMENTO EX ART.2497 C.C.
PLI (NETHERLANDS) B.V.

A wholly-owned subsidiary of PETRONAS

UFFICI E STABILIMENTO DI PRODUZIONE:
VIA ANTICA DI CASSANO, 23
20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) ITALY
CALL CENTER 02 92436.1
FAX 02 92436306
WWW.AREXONS.IT

