

Elmetto protettivo EN 397 – CURRO

Descrizione

Elmetto da lavoro appositamente progettato per essere utilizzato in LAVORI IN ALTEZZA, EMERGENZE E SPAZI RISTRETTI grazie all'assenza di visiera e sottogola a Y con 4 punti di ancoraggio. Protezione contro gli urti meccanici, contro il calore e contro gli shock elettrici.

- Realizzato in ABS, peso 396 gr.
- Con ventilazione nella parte superiore.
- Specifico sottonto incluso a 4 punti di ancoraggio.
- Con bardatura interna regolabile manualmente (circonferenza della testa) da 54 a 61 cm e 6 punti di incastro.
- Fascia per il sudore inclusa nella bardatura interna.
- Con 2 attacchi rapidi laterali per il fissaggio di cuffie e/o visiera (non incluse).
- Disponibile in ben 6 differenti colori.

Codici e colori

Codice articolo	Colore
45289	VERDE FLUO
45290	ROSSO
45310	ARANCIONE
45311	BIANCO
45312	BLU
45313	GIALLO

Protezione

L'elmetto è progettato e realizzato per garantire un'ottimale protezione nei luoghi di lavoro dove vi è il rischio di caduta di pietre, piastrelle, mattoni e altri oggetti di simile peso, così come rischi dovuti a scariche elettriche fino a una tensione di 1000 V in corrente alternata o 1500 V in corrente continua. L'elmetto può essere utilizzato con temperature di lavoro comprese tra - 10° C e + 50° C.

Norme di riferimento

D.P.I. di categoria 3

EN 397:2012+A1:2012

EN 50365:2002

Immagini

