


 E' SEVERAMENTE PROIBITO RIMUOVERE O MANOMETTERE QUALSIASI DISPOSITIVO DI SICUREZZA.

 LE ISTRUZIONI, LE REGOLE ANTINFORTUNISTICHE E LE AVVERTENZE CONTENUTE NEL PRESENTE MANUALE DEVONO SEMPRE ESSERE RISPETTATE.


5. CARATTERISTICHE TECNICHE

Nella tabella sottoriportata sono evidenziati i principali dati e caratteristiche tecniche delle nostre betoniere.

DATI DI TARGA	STD	STD	STD	STD	STD	STD	SYRIO SYNCRO	SYRIO SYNCRO	SYRIO SYNCRO
Capacità (l circa)	140	175	200	250	300	350	250	300	350
Potenza motore(Hp)	0,8	1-1,5	1-1,5	1-1,5	1,5-2	1,5-2	1,5	2	2
Peso a vuoto (Kg)	65	111	130,5	157,5	198	200	150 160	176 186	180 190
Dimensioni									
Altezza	1200	1300	1400	1460	1560	1560	1475	1550	1550
Larghezza	720	800	800	935	950	950	950	950	950
Lunghezza	1200	1370	1510	1620	1760	1760	1400 1430	1550 1580	1550 1580

6. INSTALLAZIONE

6.1 Trasporto e posizionamento

 E' necessario prestare la massima attenzione durante tutte le fasi di sollevamento, trasporto e posizionamento della macchina.

Le nostre betoniere non necessitano di imballaggi particolari; sono for-