

JOIN BT

Il prodotto

JOIN BT è un nastro impermeabilizzante auto adesivo da usarsi in abbinamento alle guaine cementizie polimero modificate PLASTIVO o AQUASCUD. E' costituito da un tessuto non tessuto in polipropilene alcali-resistente accoppiato con uno strato di adesivo butilico protetto da una carta pellicola siliconata pretagliata removibile.



Dove si impiega

- Impermeabilizzazione del punto di raccordo fra superfici soggette a movimenti termici o dinamici;
- sigillatura di giunzioni tra materiali di diversa natura (massetti cementizi, metallo, ceramica, raccordi e scarichi, ecc.);
- sigillatura di raccordi con scarsa accessibilità quali ad esempio soglie/massetto.

I vantaggi

- Applicazione pratica e semplice facile e veloce grazie alla capacità autoadesiva;
- buona impermeabilità;
- buona elasticità;
- buona adesività su differenti tipi di supporto (membrane bituminose, calcestruzzo, PVC, ceramica, materiale plastico, policarbonato, vetro, legno, metalli, etc..).





Caratteristiche fisiche e tecniche

| Specifiche | Valori |
|--|---------------|
| Colore | bianco/grigio |
| Larghezza rotolo | 100 mm |
| Lunghezza rotolo | 20 m |
| Spessore totale | 0,8 mm |
| Resistenza a trazione | > 60 N/5 cm |
| Allungamento al massimo carico | > 60 % |
| Temperature di applicazione (min-max °C) | +5°C +45°C |
| Temperature di esercizio (min-max °C) | -30°C +80°C |

Preparazione e messa in opera

Preparazione ed installazione

Pulire i supporti rimuovendo ogni traccia di sporco, olio, polvere e di ogni materiale o deposito che possa compromettere l'adesione ed il funzionamento di JOIN BT.

In caso di fissaggio su massetto, applicare preventivamente uno strato di guaina cementizia impermeabilizzante PLASTIVO o AQUASCUD sulla superficie di contatto massetto-nastro e lasciare maturare.

Installare JOIN BT rimuovendo la pellicola siliconata protettiva e pressando il nastro sui supporti di posa.

Gli eventuali raccordi fra i capi terminali del nastro si eseguono per semplice sovrapposizione delle estremità per almeno 5 cm dopo aver rimosso la carta pellicola siliconata protettiva. A posa ultimata, rivestire il nastro con guaine cementizie impermeabilizzanti PLASTIVO o AQUASCUD.

Proteggere successivamente JOIN BT in modo da evitare qualsiasi tipo di danneggiamento che possa essere causato da traffico pedonale, traffico carrabile e da qualsiasi altro tipo di impatto, punzonamento, stress, ecc.

Avvertenze

Non utilizzare JOIN BT in caso di supporti polverosi, sporchi non puliti o bagnati.

Prima di procedere con l'applicazione di JOIN BT eseguire un test di verifica dell'adesione di JOIN BT sul supporto dove verrà installato.

La funzionalità e la durabilità di JOIN BT dipendono dalle condizioni e dalla durata dei supporti dove verrà installato. Non utilizzare in condizioni di spinta negativa. Per ulteriori chiarimenti contattare il Servizio Tecnico VOLTECO.

Confezione e stoccaggio

JOIN BT è fornito in confezione da 20 m.