



## Butylon® - Nastro biadesivo sigillante

Disponibile in larghezze di 2 e 5 cm, Butylon® è ideale per realizzare unioni e sigillature a tenuta d'aria e d'acqua fra le sovrapposizioni delle membrane impermeabili. È inoltre particolarmente indicato per sigillare i fori dei chiodi di fissaggio dei listelli sottotegola assicurando massima tenuta all'acqua.

### Vantaggi del prodotto

- Perfetta tenuta all'acqua
- Indicato su superfici ruvide e scabrose
- Applicabile in interno ed esterno

### Campi di applicazione

Il nastro sigillante Butylon® permette di incollare e sigillare le membrane sottotegola e gli strati di tenuta all'aria su sottofondi caratterizzati da superfici ruvide sia in ambienti interni che esterni.

### Materiale

Caucciù con colla butilica

### Codice prodotto

KU 0103 (Butylon® 2 cm)

KU 0104 (Butylon® 5 cm)

### Articoli supplementari

Pacchetto a tenuta di vento:

- Membrane Permo®

Pacchetto a tenuta d'aria:

- Barriere al vapore e strati di tenuta all'aria Wallint® e Sepa®

### Posa in opera

Applicare il nastro biadesivo Butylon® sulla superficie da incollare. Togliere la banda di protezione e applicare sul nastro biadesivo la membrana da incollare esercitando una leggera pressione. In tal modo è garantita la massima aderenza al supporto. Si prega di attenersi alle istruzioni di posa.

# Butylon®

## Nastro biadesivo in colla butilica

### Dati tecnici

Interno	carta Kraft
Collante	butile
Confezioni	2 cm / 5 cm x 25 m
Solvente	nessuno
Spessore in mm	ca. 1,0
Protezione antiadesiva	sì
Colorazione	grigio
Temperatura di applicazione	> +5 °C
Resistenza agli sbalzi termici	-40 °C / +80 °C
Resistenza ai raggi UV	4 mesi
Resistenza all'invecchiamento	alta durabilità
Conservabilità a magazzino	24 mesi ≤ 20 °C



TD-09#16-KLB-IT-0411.

**Klöber Italia S.r.l.**, Via Miles 9/10, I - 20873 Cavenago di Brianza (MB)  
Tel. +39 (0)2 95 33 53 01, Fax +39 (0)2 95 33 53 00, info@kloeber.it, [www.kloeber.it](http://www.kloeber.it)

# KLÖBER