

PRODOTTI PER IL VERDE
Polietilene a bassa densità



gutta® green foil

Polietilene a bassa densità, multi piega,
ideale per edilizia, giardinaggio, fai da te

VANTAGGI

- Materiale ecologico
- Anti UV, durata 12 mesi

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	METODO	UNITÀ DI MISURA	VALORE	TOLLERANZA
Larghezza	INTERNO	m	4	+/- 5 %
Spessore medio	ASTM D 374-94, ISO 4593-93	mm	0,120	+/- 5 %
Lunghezza	INTERNO	m	12	+/- 10 %
Diametro	INTERNO	mm	-	+/- 10 %
Peso	INTERNO	kg	-	+/- 3 %
Resistenza a trazione MD	ASTM D 882 - 97	N/mm ²	22	+/- 2 %
Allungamento a rottura MD	ASTM D 882 - 97	%	550	+/- 10 %
Resistenza a trazione TD	ASTM D 882 - 97	N/mm ²	23	+/- 2 %
Allungamento a rottura TD	ASTM D 882 - 97	%	650	+/- 10 %
Retrazione MD	ASTM D 2732-89	%	-	+/- 3 %
Retrazione TD	ASTM D 2732-89	%	-	+/- 3 %
PE**	DIN 4108	ADIMENSIONALE	350000	-
Sd**			70 m	
Colore			verde	
Densità	ASTM D 1505	g/cm ³	0,93	+/- 0,05 %
M.F.I.	ISO 1133-01	g/10'	-	+/- 0,10 %
Trattamento e Additivi			MASTER	



gutta®

Gutta Italia S.r.l.
Via delle Industrie, 4 - I - 24040 Filago (Bg)
Tel. +39 035 499 19 11 - Fax +39 035 499 19 19
info-it@gutta.com - www.gutta.com