

Ultrabond Super Grip

**Adesivo acrilico
bianco in dispersione
acquosa di uso
generale con elevata
capacità iniziale
di bloccaggio**



CAMPI DI APPLICAZIONE

Ultrabond Super Grip si usa per l'incollaggio di zoccolini e profili in PVC, gomma, legno, gesso, polistirolo, metallo, su tutti i supporti tradizionalmente usati per la realizzazione delle pareti.

Alcuni esempi di applicazione

Ultrabond Super Grip viene usato per l'incollaggio all'interno di:

- perline, zoccoli o battiscopa in legno;
- materiali e battiscopa in PVC;
- pannelli decorativi in polistirolo, gesso, legno o poliuretano espanso;
- rivestimenti in legno, truciolato, cartongesso, PVC e sughero;
- materiali isolanti

SU

tutti i normali sottofondi, assorbenti e stabili all'umidità, usati in edilizia.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ultrabond Super Grip è un adesivo acrilico in dispersione acquosa, che si presenta sotto forma di una pasta di colore bianco. Il prodotto ha un ottimo potere riempitivo ed è idoneo anche per il riempimento di piccole fessure.

Ultrabond Super Grip possiede un'elevata capacità di bloccaggio iniziale che lo rende particolarmente idoneo all'incollaggio di elementi in verticale senza incorrere in problemi di scivolamento (effetto ventosa) e senza che sia necessario alcuna morsettatura e/o tasselli.

Ultrabond Super Grip, una volta indurito, ha un'ottima resistenza all'umidità e al calore.

AVVISI IMPORTANTI

- Posare alle temperature prescritte, normalmente comprese tra +10°C e +35°C.
- Il prodotto non è adatto per effettuare lavori di stuccatura di intonaco.
- Non applicare su residui di adesivi preesistenti o di pitture.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Preparazione del supporto

Il prodotto può essere utilizzato su tutti i supporti normalmente usati in edilizia purché assorbenti, stagionati, asciutti, sufficientemente planari, solidi, puliti, privi di polvere, parti asportabili, crepe, vernici, cere, oli, ruggine, tracce di gesso o altri prodotti che possano nuocere all'aderenza.

Applicazione del prodotto

Ultrabond Super Grip è pronto all'uso e pertanto non necessita di alcuna preparazione.

DATI TECNICI (valori tipici)	
DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO	
Consistenza:	pasta cremosa
Colore:	bianco
Massa volumica (g/cm³):	1,25-1,30
pH:	8-9
Residuo solido (%):	62-64
Viscosità Helipath (Pa·s):	1.000 (spindle F - rpm 5)
Conservazione:	24 mesi nelle confezioni originali ben chiuse. Teme il gelo.
Classificazione di pericolo secondo Direttiva 1999/45/CE:	nessuna. Prima dell'uso consultare il paragrafo "Istruzioni di sicurezza per la preparazione e la messa in opera" e le informazioni riportate sulla confezione e sulla Scheda di Sicurezza
Voce doganale:	3214 90 00
DATI APPLICATIVI (a +23°C e 50% U.R.)	
Temperatura di applicazione permessa:	da +10°C a +35°C
Tempo aperto:	10-15 minuti
Tempo di indurimento:	24-48 ore in dipendenza del supporto
PRESTAZIONI FINALI	
Resistenza all'umidità:	buona
Resistenza all'invecchiamento:	stabile
Resistenza ai solventi ed agli oli:	non resistente
Resistenza alla temperatura:	buona
Flessibilità:	buona

Per l'applicazione è necessario tagliare l'ugello della cartuccia ed estrarre il prodotto con una normale pistola.

Applicare l'adesivo a punti o a cordoli sul materiale da incollare, quindi accoppiare le due parti esercitando una pressione uniforme. Le due parti devono essere accoppiate entro il tempo aperto di **Ultrabond Super Grip** (circa 10-15 minuti a 23°C e 50% U.R.).

Zoccolino in rotoli devono essere srotolati qualche ora prima della posa al fine di diminuire le tensioni dovute all'imballo.

Pulizia

Ultrabond Super Grip può essere pulito, finché fresco, dai rivestimenti, dagli attrezzi, dalle mani ed indumenti con acqua tiepida; quando è essiccato deve essere rimosso meccanicamente.

CONSUMI

Una cartuccia di **Ultrabond Super Grip** permette di realizzare cordoncini di circa 15 m.

CONFEZIONI

Ultrabond Super Grip è disponibile in cartucce da 310 ml.

IMMAGAZZINAGGIO

Ultrabond Super Grip in ambiente normale e nelle confezioni originali chiuse è stabile per almeno 24 mesi.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LA PREPARAZIONE E LA MESSA IN OPERA

Ultrabond Super Grip non è pericoloso ai sensi delle attuali normative sulla classificazione dei preparati. Si raccomanda di indossare guanti e occhiali protettivi e di utilizzare le consuete precauzioni per la manipolazione dei prodotti chimici.

Scheda di Sicurezza disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali.

PRODOTTO PER PROFESSIONISTI.

AVVERTENZA

Le indicazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.

Le referenze relative a questo prodotto sono disponibili su richiesta e sul sito Mapei www.mapei.it e www.mapei.com

Ultrabond Super Grip



IL PARTNER MONDIALE DEI COSTRUTTORI

La riproduzione di testi, foto e illustrazioni di questa pubblicazione
è vietata e viene perseguita ai sensi di legge

2706-1-2008

(I) A.G. BETA