



# Nuova SCALISSIMA

## Scala in alluminio a sfilo telescopico con base allargata

Scala in alluminio estruso nervato per utilizzo professionale e hobbistico. La ceniera è stata rinforzata, la base è stata ulteriormente allargata e i tamponi di appoggio sono stati modificati e inclinati per la massima aderenza sul terreno.

Le prime 3 misure sono state Collaudate dal Politecnico di Milano con le Norme Europee EN131. Tutti i modelli sono conformi all'utilizzo secondo il Decreto Legislativo 81/08.

### Dotazioni standard:

- ganci di blocco in acciaio ricoperti in nylon
- pianetto porta attrezzi in polipropilene
- cerniere in alluminio a posizionamento rapido
- gancio a 3 perni della cerniera in alluminio antitorsione
- imballo in termoretraibile



Cerniere a posizionamento rapido permettono:

- 1) Apertura/chiusura in posizione a cavalletto senza agire sulle cerniere
- 2) Blocco scala aperta in posizione a cavalletto agendo sulle cerniere
- 3) Apertura/chiusura in posizione a muro agendo sulle cerniere



Utilizzabile appoggiata al muro e zoppa su scale.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Passo pioli cm 28  
 Sezione gradini mm 27x27  
 Profilo interno mm 57x27  
 Profilo esterno mm 65x30

|       | m    | m    | m    | cm | Kg   | Kg  |  |  |  |
|-------|------|------|------|----|------|-----|--|--|--|
| 6+6   | 0,97 | 1,46 | 3,00 | 63 | 9,2  | 150 |  |  |  |
| 7+7   | 1,25 | 1,71 | 3,55 | 63 | 9,8  | 150 |  |  |  |
| 8+8   | 1,25 | 1,96 | 4,10 | 63 | 11,0 | 150 |  |  |  |
| 9+9   | 1,53 | 2,23 | 4,64 | 63 | 12,0 | 150 |  |  |  |
| 10+10 | 1,53 | 2,51 | 5,22 | 63 | 13,2 | 140 |  |  |  |
| 11+11 | 1,81 | 2,82 | 5,80 | 63 | 14,2 | 130 |  |  |  |
| 12+12 | 1,81 | 3,10 | 6,35 | 63 | 15,0 | 120 |  |  |  |



Trabattelli e scale di qualità

Via delle Groane, 13 - 24060 Bagnatica BG ITALY - Tel. 035681104  
 Fax 035681034 - Web: <http://www.svelt.it> - E-mail: [vendite@svelt.it](mailto:vendite@svelt.it)



ISO 9000 UNI EN 287/1  
 EN ISO 9606/2

PRODOTTO CONFORME  
 AL NUOVO  
 D.LGS. 81/2008



6/7/8 gradini

Le caratteristiche tecniche di questo catalogo sono indicative e possono subire variazioni anche senza preavviso.

# Sempre più SCALISSIMA

## 8 Nuove eccezionali migliorie

- 1** Aumento dell'allargamento di base che passa da cm 54 a cm 64: aumenta la stabilità laterale e diminuisce il rischio di ribaltamento.
- 2** Ganci di blocco in acciaio ricoperti in nylon. Su Scalissima Plus i ganci sono maggiorati e presenteranno una finestra di ispezione tramite la quale l'utilizzatore può constatare la presenza e lo stato dell'acciaio all'interno del gancio.
- 3** Nuovi tamponi maggiorati con design ergonomico ed appoggio a terra perfetto: la particolare angolazione del tampone permette un appoggio totale al terreno (aumentato del 50% rispetto alla concorrenza) evitando lo scivolamento accidentale ed ancora il rischio di ribaltamento laterale. Su scalissima plus anche l'elemento interno è stato dotato di tamponi ergonomici.
- 4** Nuovo tirante con maniglia in Alluminio e tre perni in acciaio: ha un rapporto di resistenza di 2 volte superiore di quello in nylon della concorrenza. Significa che con questo gancio la scala in posizione a cavalletto può resistere senza deformarsi ad un carico doppio rispetto a quello che sopportava il vecchio gancio in nylon. Ciò migliora la durata e la sicurezza della scala.

### SCALISSIMA



Nuovo tampone ergonomico maggiorato (el. esterno)



Nuovo tampone ergonomico maggiorato (el. Interno)  
Solo su Scalissima Plus



Nuovi ganci di bloccaggio in acciaio  
Scalissima Plus e Scalissima



Nuovo tirante in alluminio

Trabattelli e scale di qualità

# Sempre più SCALISSIMA

*Un restyling che offre al mercato la scala del futuro*

- 5** Nuovo gradino asimmetrico con superficie piatta e zigrinata sulla faccia che si appoggia al montante per una maggiore superficie di contatto gradino/montante e quindi migliore tenuta della saldatura (su tutti i modelli della serie Scalissima).
- 6** Nuova cerniera in alluminio in pressofusione: rinforzata nei punti giusti per una tenuta superiore ed una lucentezza che dà un tocco estetico a tutta la scala (su Scalissima e Scalissima Plus).
- 7** Nuovi tappi coprisaldatura Brevettati in un pezzo unico per evitare la perdita di ogni pezzo e con colori accattivanti e distintivi di ogni gamma (su tutti i modelli della serie Scalissima).
- 8** Nuova gamma disponibile per ogni categoria di clientela, professione e budget di investimento:  
Scalissima Light: (norme europee) uso domestico con comfort e dimensionamenti buoni  
Scalissima : (norme italiane/europee) uso professionale con comfort e dimensionamenti ottimi  
Scalissima Plus: (norme europee) uso professionale intensivo con comfort e dimensionamenti super

## Serie Scalissima



SCALISSIMA *Light*



SCALISSIMA



SCALISSIMA *Plus*



Nuova Cerniera rinforzata  
in pressofusione con tirante in alluminio



Nuovi tappi brevettati e colorati



Nuovo gradino asimmetrico

# *Sempre più* **SCALISSIMA**

## *Schema ricapitolativo serie Scalissima*

| <b>SERIE SCALISSIMA</b>         | <b>Scalissima Light</b> | <b>Scalissima</b>        | <b>Scalissima Plus</b>  |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Norme Italiane</b>           | si                      | tutte                    | tutte                   |
| <b>Norme Europee EN131</b>      | si                      | 6/7/8 pioli              | tutte                   |
| <b>Collaudo</b>                 | Tuv                     | politecnico              | politecnico             |
| <b>Uso</b>                      | domestico               | professionale            | professionale intensivo |
| <b>Gamma</b>                    | 8 gradini               | 6/7/8/9/10/11/12 gradini | 8/10/12 gradini         |
| <b>Colore accessori</b>         | rosso                   | rosso e nero             | blu                     |
| <b>Pianetto</b>                 | no                      | si                       | no                      |
| <b>Profilo interno mm</b>       | 50x20                   | 57x27                    | 63x27                   |
| <b>Profilo esterno mm</b>       | 56x24                   | 64x30                    | 70x31                   |
| <b>Blocco cerniera</b>          | automatico              | manuale                  | manuale                 |
| <b>Maniglia blocco cerniera</b> | acciaio                 | alluminio                | alluminio               |
| <b>Gancio di blocco</b>         | acciaio e Nylon         | acciaio e Nylon          | acciaio e Nylon         |



**Trabattelli e scale di qualità**

Via delle Groane, 13 - 24060 Bagnatica BG ITALY - Tel. 035681104  
Fax 035681034 - Web: <http://www.svelt.it> - E-mail: [vendite@svelt.it](mailto:vendite@svelt.it)