



ATTREZZATURE PER L'EDILIZIA

[Indice](#)

[Indietro](#)

001 - Tubo scarica detriti liscio



5 ragioni per scegliere i convogliatori Rotodis:

1. Rapporto qualità prezzo ineguagliato.
2. Qualità del polietilene utilizzato nella produzione: Alta densità di prima scelta, per una maggiore resistenza alle abrasioni e agli sbalzi di temperatura. (Met flow index 190°: 4,4 e densità g/cc: 0.935).
3. Un sistema d'aggancio patentato, detto orecchio, un'esclusiva Rotodis, per la stabilità, la resistenza e la sicurezza della colonna dei tubi.
4. Tecnica di produzione a "rotazione": processo che permette di trattare il polietilene senza comprimerlo (al contrario della tecnica dell'iniezione).
5. Tempi di consegna veloci: da 3 a 8 giorni lavorativi in tutta l'Italia.

Tubo scaricadetriti liscio art. 001

- Polietilene di alta densità, di prima scelta, per una longevità eccezionale
- Spessore medio uniforme di 6 mm
- Base rinforzata per una maggiore resistenza all'usura
- Sistema d'aggancio patentato detto "orecchio"

Peso.	9 Kg
Diametro sup.	52 cm
Diametro inf.	39 cm
Altezza	108 cm
Catena DIN 763 zincata 21 maglie	6 mm
Aggancio rapido zincato	64*45*5mm

NE HANNO PARLATO

CERTIFICATI E PROVE

MANUALE

