

## FERMACELL Adesivo per giunti

### Per FERMACELL Lastre in gessofibra e Powerpanel H2O

#### Utilizzo

Per l'unione di testa di FERMACELL Lastre in gessofibra e Lastre Powerpanel H2O per pareti e soffitti. Non adatto per successivi riempimenti / ricoprimenti dei giunti e per sigillare le teste dei punti di fissaggio (viti o graffe).

#### Caratteristiche

- Emissioni in atmosfera: testate e certificate da "Eco-Institut" Colonia - Germania
- Semplice utilizzo
  - incolla e stucca contemporaneamente
  - lavorazione ottimale per zone a parete e a soffitto
- Speciale dosatore, per posare la corretta quantità di colla esattamente al centro del giunto.
- Alta resistenza alla formazione di crepe
  - nessuna crepa lungo i giunti con un corretto utilizzo
  - resistenza integrale della lastra anche per giunti trasversali senza profili retrostanti.

#### Istruzioni per l'uso

FERMACELL Adesivo per giunti viene steso in forma di sottili cuscinetti al centro dello spigolo della lastra, per tutta la sua lunghezza, utilizzando il dosatore fornito.

Successivamente la seconda lastra viene spinta in aderenza a quella già montata e quindi fissata. La larghezza del giunto è massimo di 1 mm. E' importante che l'adesivo riempi completamente il giunto (l'adesivo deve essere visibile sul giunto).


A temperatura ambiente tra 15° e 25° C l'adesivo impiega dalle 18 fino a 36 ore per indurirsi completamente. Successivamente l'adesivo in eccesso viene raschiato, per esempio con FERMACELL Raschietto leva-colla.

Infine vengono stuccati la zona di giunzione e i mezzi di fissaggio (viti o graffe) con FERMACELL Stucco per giunti, di finitura o rasante in polvere.

La temperatura di lavorazione dell'adesivo non deve essere inferiore a +10 °C, mentre la temperatura ambiente non deve essere inferiore a +5 °C.

Valgono le relative istruzioni d'uso.

Ulteriori informazioni sono disponibili consultando la "guida tascabile per lastre in gessofibra Fermacell" e il fascicolo "Progettazione e posa per pareti e soffitti Fermacell" scaricabile dal sito [www.fermacell.it](http://www.fermacell.it) alla sezione: Download.



Dirigere la cartuccia da 310 mm sullo spigolo della lastra. Lo speciale dosatore garantisce la quantità esatta di colla per lastre di spessore da 10 a 12,5 mm. Per lastre di spessore da 15 a 18 mm il dosatore deve essere tagliato in modo che la quantità di colla aumenti in funzione dello spessore maggiore della lastra.

#### Consumo

Per ogni metro lineare di giunto della lastra viene utilizzato circa 20 ml di Adesivo per giunti Fermacell.

Per 1 Cartuccia da 310 ml: 11m<sup>2</sup> di lastre formato 1500x1000 mm, 22 m<sup>2</sup> di lastre da 2500x1200 mm.



#### FERMACELL srl

Ufficio Commerciale Italia  
Via Vespucci, 47 - 24050 - Grassobbio (Bg)  
Tel. 035.4522448 - Fax 035.3843941  
[www.fermacell.it](http://www.fermacell.it)