



# icodis m/p

Disarmante pronto all'uso a base di oli sintetici

## PROGETTI D'IMPIEGO

- Distaccante da getti in calcestruzzo per casseforme e stampi in metallo e polistirolo.

## PRESTAZIONI

- Il suo costante utilizzo permette una maggiore durata della casseforma e ne riduce le aggressioni da corrosione.
- Agevola l'operazione di pulizia del cassero prolungandone la durata.
- Migliora il faccia vista dei getti in cls.

## OSSERVAZIONI

- Per casseformi in metallo e/o polistirolo.
- Non diluire.
- Agitare la confezione prima dell'utilizzo.
- Conservare il prodotto in luoghi asciutti e ben aerati.
- Il prodotto teme il gelo in fase di stoccaggio.

## METODO DI APPLICAZIONE

- Rullo, pennello o sistemi a spruzzo.

## PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

- Le superfici da trattare devono essere ben pulite, esenti da polvere, residui di cemento e materiale incoerente.

## INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

Dopo avere effettuato le operazioni nella "PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE": il prodotto pronto uso può essere leggermente diluito al bisogno con il seguente rapporto: 1 parte di disarmante e 0,3 parti di gasolio/nafta.

Un litro di **icodis m/p** è sufficiente per il trattamento di almeno 60 mq di casseformi. Stendere a pennello o rullo, distendendo sull'intera superficie un sottile strato omogeneo pari ad un consumo di 15-20 gr/mq. Attendere la completa essiccazione, ore prima del getto e proteggere il trattamento fresco dalla pioggia.

INFORMAZIONE SUL PRODOTTO	VALORE	UNITÀ DI MISURA
Tipo di prodotto	monocomponente	
Peso Specifico	0,9 (± 0,05)	Kg/lit
Resa teorica	60	mq/kg
Conservabilità in magazzino	12	mesi

## IMBALLO

PE-PP da 4 - 9 - 22 kg

## NORME DI SICUREZZA

- Vedi **SDS**.

Assicurarsi che la scheda tecnica sia quella più aggiornata; consultabile e scaricabile sempre dal sito [icobit.com](http://icobit.com).

I dati si riferiscono agli standard in vigore in data di stampa. La società si riserva di variarli senza preavviso. I valori indicati, che derivano da nostre concrete esperienze si intendono medi di prove e pur potendo essere considerati attendibili non costituiscono impegno o responsabilità per la icobit italia s.r.l. L'acquirente ed utilizzatore del prodotto è responsabile dell'idoneità del prodotto all'impiego previsto.

