



icodis

Disarmante a base di speciali olii emulsionabili in acqua

PROGETTI D'IMPIEGO

- Distaccante per casseforme in legno di qualsiasi tipo, da getti in calcestruzzo.

PRESTAZIONI

- Diluibile in acqua a tutte le concentrazioni
- Agevola l'operazione di pulizia del cassero prolungandone la durata.
- Migliora il faccia vista dei getti in cls.

OSSERVAZIONI

- Ad uso esclusivo per casseforme in legno.
- Il non rispetto del rapporto di diluizione pregiudica la funzionalità del prodotto.
- L'utilizzo del prodotto concentrato non è consigliabile.

METODO DI APPLICAZIONE

- Rullo, pennello o sistemi a

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Le superfici da trattare devono essere ben pulite, esenti da polvere, residui di cemento e materiale incoerente.

INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

Dopo aver effettuato la "PREPARAZIONE DEL SUPPORTO" **icodis** si addiziona all'acqua mescolando nel seguente rap-

porto: su casseforme usate, 1 parte di disarmante e 10 - 15 parti d'acqua per una resa di almeno 100 m² in funzione del supporto.

Come primo trattamento della cassaforma si consiglia un utilizzo di disarmante più concentrato, 1 parte di **icodis** e 5 parti di acqua e nel caso il trattamento venga assorbito immediatamente dalle fibre del legno, si consiglia una seconda mano. Prima di diluire, agitare il contenitore.

Attendere la completa essiccazione, almeno 4 - 5 ore prima del getto e proteggere il trattamento fresco dalla pioggia.

DATI TECNICI

INFORMAZIONE SUL PRODOTTO	VALORE	UNITA' DI MISURA
Tipo di prodotto	monocomponente	
Peso Specifico	0,9 (± 0,05)	KG/Litro
Residuo Secco in Peso	80 (± 2%)	%
Rapporto di miscelazione (olio/acqua)	1/10-15	
Resa del prodotto diluito	100 (f del supporto)	mq/KG
Colore	Giallo lattiginoso	
Conservabilità in Magazzino	12	Mesi

IMBALLO

PE-PP da kg 4 - 9 - 22

NORME DI SICUREZZA

- consultare SDS



I dati si riferiscono agli standard in vigore in data di stampa. La società si riserva di variarli senza preavviso. I valori indicati, che derivano da nostre concrete esperienze si intendono medi di prove e pur potendo essere considerati attendibili non costituiscono impegno o responsabilità per la icobit italia S.r.l. L'acquirente ed utilizzatore del prodotto è responsabile dell'idoneità del prodotto all'impiego previsto.