



[Home](#) » [Prodotti](#) » [Schiume e sigillanti](#) » [Sigillanti](#) » SNS Silicone neutro per sanitari



SNS Silicone neutro per sanitari

silicone sanitari neutro

Applicazioni

Applicazioni

bagno: lavandini, servizi igienici, vasche da bagno, piatti doccia
cucina: lavelli tra parete e piano di appoggio



Descrizione

Materiali di supporto

Download

Versioni

[Vai alla pagina degli accessori](#)

Vantaggi

Descrizione prodotto

Generalità

Sigillante siliconico monocomponente a basso modulo.
Polimerizza per effetto dell'umidità formando una gomma con elevate caratteristiche di elasticità.
Reticolazione neutra.

Caratteristiche

- Antimuffa, contiene fungicida all'interno.
- Resistente agli acidi e basi diluiti e ai detersivi.
- Resistente all'invecchiamento.
- Aderisce su supporti porosi e non.
- Velocità di polimerizzazione: 1-2 mm/24 h.
- Tempo di lavorabilità: 10-20 minuti.
- Temperatura di applicazione: da +5° a +40°C.
- Resistente alle temperature da -40° a +100°C.
- Movimento di lavoro: 25%.
- Stoccaggio: 12 mesi (in luogo fresco con temperatura inferiore a +25° C).

Limitazioni

- Non adatto su superfici che trasudano oli solventi o plastificanti.
- Non idoneo su pietra naturale (può macchiare).
- Non verniciabile, ma compatibile con vernici a base acquosa.
- Non usare a contatto con elastomeri organici come ad esempio EPDM, APTK e neoprene.
- Non idoneo su PP, PE e Teflon®.

Colori disponibili



[Torna a Sigillanti](#)