



[Home](#) » [Prodotti](#) » [Schiume e sigillanti](#) » [Sigillanti](#) » SAR Sigillante acrilico effetto intonaco



## SAR Sigillante acrilico effetto intonaco

sigillante multiuso acrilico ruvido

### Applicazioni

### Applicazioni

- giunti tra elementi di costruzione soggetti a basse sollecitazioni
- giunti tra cartongesso e parete muraria
- stuccare crepe dell'intonaco
- giunti tra infissi e muratura interne

Descrizione

Materiali di supporto

Download

### Versioni

[Vai alla pagina degli accessori](#)

### Vantaggi

## Descrizione prodotto

### Generalità

- Sigillante elastoplastico monocomponente a base di resine acriliche in dispersione acquosa.
- Reticolazione per effetto dell'evaporazione dell'acqua.

### Caratteristiche

- Ruvido, contiene all'interno un inerte sabbioso a grana fine.
- Ottima adesione su superfici porose.
- Verniciabile.

- Resistente all'invecchiamento.
- Tempo di lavorabilità: 15-30 minuti.
- Velocità di polimerizzazione: 1-2 mm/24 h.
- Temperatura di applicazione: da +5° a +40°C.
- Resistente alle temperature da -20° a +80°C.
- Movimento di lavoro: 15%.
- Stoccaggio: 12 mesi (in luogo fresco con temperatura inferiore a +25° C).

## Limitazioni

- Non adatto per giunti con grande dilatazione e in applicazioni con condizioni di contatto permanente con acqua.
- Non applicare in caso in cui gelo e pioggia siano imminenti; in questi casi è necessario proteggere l'applicazione fino a completo indurimento.
- Non idoneo su PP, PE e Teflon®.

## Colori disponibili



Bianco Ral 9010

[Torna a Sigillanti](#)