



[HOME_RLS](#)

[PANORAMICA_OVERVIEW](#)

[PRODOTTI_PRODUCTS »](#)


[VIDEO](#)

[CONSUMI_CONSUMPTION](#)

[DOWNLOAD](#)

[CONTACTS](#)

BASE Raimondi Levelling System




BASI DI ALTA QUALITÀ PER TUTTE LE ESIGENZE

PREMIUM QUALITY CLIPS FOR EVERY NEED

CARATTERISTICHE TECNICHE

Il sistema R.L.S. offre diverse tipologie di basi per lavorare su materiali di spessore compreso tra i 3 ed i 20 mm e che consentono di lasciare un giunto tra la piastrelle di 1,5, 3 o 4 mm.

Tutte le basi R.L.S. hanno il punto di rottura vicinissimo al piano di appoggio della piastrella (1,2 mm) il che consente l'utilizzo in sicurezza del sistema anche con materiali ultrasottili (3 mm), in quanto anche in questa ipotesi rimangono 1,8 mm di spessore per l'applicazione del sigillante.



Le basi del sistema R.L.S. sono realizzate con materiale plastico di primissima qualità la cui composizione è stata severamente testata per garantire il perfetto equilibrio tra elasticità e resistenza indispensabile per espletare correttamente la funzione per la quale sono state concepite.

Le basi R.L.S. sono disponibili in svariati packaging (a partire da 100 e fino a 2.000 pezzi) per adattarsi al meglio alle esigenze ed ai consumi di ogni singolo cantiere.

Tutte le basi del sistema R.L.S. utilizzano lo stesso cuneo e le stesse pinze.

BASI PER PIASTRELLE DI SPESSORE DA 3 A 12 mm

TECHNICAL FEATURES

CLIPS FOR TILE THICKNESS 3-12 mm (1/8-1/2 inch)

CLIPS FOR TILE THICKNESS 12-20 mm (1/2-3/4 inch)

[torna ad inizio pagina](#)

[back to the top](#)

Il sistema R.L.S. offre ben 3 basi per piastrelle di spessore compreso tra 3 e 12 mm.


La differenza tra i 3 modelli consiste nello spessore del giunto che la base lascerà tra le piastrelle una volta rimossa.

Per ottenere un giunto tra le piastrelle di **1,5 mm: base di colore trasparente.**

Per ottenere un giunto tra le piastrelle di **3 mm: base di colore rosso.**

Per ottenere un giunto tra le piastrelle di **4 mm: base di colore grigio.**

Per tutte le basi si utilizza lo stesso cuneo e la stessa pinza.



BASI PER PIASTRELLE DI SPESSORE DA 12 A 20 mm

Italiano

DAL 1974 INNOVAZIONI PER I
PROFESSIONISTI DELLA POSA

Via Raimondo Dalla Costa 300/A
41122 - Modena (MO) - Italy
Ph: +39 059 280 888

Raimondi Spa 2012 Copyright All Right Reserved

[PRIVACY POLICY](#) - [COOKIE POLICY](#) - [CREDITS](#) - [LAVORA CON NOI](#)