


## Braga 45° Geberit Silent-PP



Figura di esempio



### Destinazioni d'uso

- Per condotte di scarico all'interno degli edifici
- Per sistemi di aspirazione centralizzata in case monofamiliari, utilizzare esclusivamente le dimensioni DN 40-50

### Proprietà

- Ottime prestazioni fonoisolanti

- Guarnizione in EPDM

### Dati tecnici

Temperatura di montaggio	-10 – +40 °C
Materiale	PP-MD
Dilatazione termica	0.08 mm/(m·K)

No. art.	d, Ø	d1, Ø	arc	H	Z1	Z2	Z3
390.030.14.1	32 mm	32 mm	45 °	9.4 cm	1 cm	4 cm	4 cm
390.130.14.1	40 mm	32 mm	45 °	9.7 cm	0.6 cm	4.6 cm	4.4 cm
390.131.14.1	40 mm	40 mm	45 °	9.8 cm	1.2 cm	5 cm	5 cm
390.230.14.1	50 mm	32 mm	45 °	10 cm	0.1 cm	5.3 cm	4.9 cm
390.231.14.1	50 mm	40 mm	45 °	10.2 cm	0.7 cm	5.8 cm	5.6 cm
390.232.14.1	50 mm	50 mm	45 °	12.7 cm	1 cm	6.3 cm	6.3 cm
390.331.14.1	75 mm	40 mm	45 °	12 cm	0.6 cm	7.6 cm	7 cm
390.332.14.1	75 mm	50 mm	45 °	13.4 cm	0.1 cm	8.1 cm	7.6 cm
390.333.14.1	75 mm	75 mm	45 °	15 cm	1.9 cm	9.4 cm	9.4 cm
390.432.14.1	90 mm	50 mm	45 °	13 cm	0.6 cm	9.1 cm	8.4 cm
390.433.14.1	90 mm	75 mm	45 °	17.5 cm	1.2 cm	10.4 cm	10.2 cm
390.434.14.1	90 mm	90 mm	45 °	19.6 cm	2.2 cm	11.3 cm	11.3 cm
390.531.14.1	110 mm	40 mm	45 °	13.4 cm	2.2 cm	10.1 cm	8.8 cm
390.532.14.1	110 mm	50 mm	45 °	14.8 cm	1.5 cm	10.6 cm	9.5 cm
390.533.14.1	110 mm	75 mm	45 °	18.3 cm	0.2 cm	11.9 cm	11.2 cm
390.534.14.1	110 mm	90 mm	45 °	20.3 cm	1.3 cm	12.6 cm	12.2 cm
390.535.14.1	110 mm	110 mm	45 °	23.3 cm	2.7 cm	13.8 cm	13.8 cm
390.634.14.1	125 mm	90 mm	45 °	21 cm	0.6 cm	13.6 cm	12.9 cm
390.635.14.1	125 mm	110 mm	45 °	23.7 cm	2.1 cm	14.7 cm	14.3 cm
390.636.14.1	125 mm	125 mm	45 °	25.9 cm	3.1 cm	15.4 cm	15.4 cm
390.735.14.1	160 mm	110 mm	45 °	24.5 cm	0.4 cm	17.2 cm	16.1 cm
390.736.14.1	160 mm	125 mm	45 °	26.6 cm	1.4 cm	17.9 cm	17.1 cm
390.737.14.1	160 mm	160 mm	45 °	31.5 cm	3.9 cm	19.6 cm	19.5 cm



- GTEA