

Tubi MULTI-CALOR

Tubazioni multistrato in PE-X/Al/PE-X le cui caratteristiche principali sono rappresentate dalla elevata resistenza alle alte temperature e alle pressioni di esercizio, dalla lunga durata nel tempo e da un'assoluta organoletticità con i fluidi potabili per il consumo umano.

I tubi Multi-calor sono ideali per il montaggio con i raccordi della gamma Safety-pol, Safety-metal, Safety-clima e possono essere utilizzati anche con tutte le raccorderie a pressare (Universal e Press-fitting) e a compressione (Com-press).

Range

Da Ø 14 a Ø 90 mm, anche in versione preisolata fino al Ø 32 mm.

Vantaggi

- Malleabilità e duttilità alla lavorazione manuale;
- elevata resistenza alle alte temperature e pressioni di funzionamento;
- atossicità;
- ininfluenza ai fenomeni di corrosione;
- scorrevolezza dei fluidi e minori perdite di carico;
- economicità di installazione e trasporto nel luogo di lavoro;
- impermeabilità a fenomeni ossigenanti dei fluidi.

Simbolo	Legenda
€/pz	prezzo cad
€/m	prezzo per metro lineare
COD	codice articolo
C	per articolo
ATT	attacchi
D	misure
DN	misure nominali
T	per tubo
R	per raccordo
Al	spessore alluminio
Ext	Ø esterno
Int	Ø interno
L	lunghezza
H	altezza
P	profondità
S	spessore
	pezzi per confezione
	pezzi per scatola
	metri per confezione
	metri per rotolo
	metri per pallet
M	filetto maschio standard
F	filetto femmina standard
sm	connessione safety maschio
sf	connessione safety femmina
*	condizioni sistema safety
○	condizioni sistema safety-gas
△	condizioni sistema fusio-technik
□	condizioni sistema valu-technik
	consigliato per vantaggi tecnici
	possibile impiego

Onde evitare errori di consegna, si prega di attenersi al numero pari delle confezioni. Tutte le misure sono espresse in mm.



Figura

Descrizione



Tubo MULTI-CALOR, PE-X/Al/PE-X, PN 10 - 95°C, in verghe lunghezza m 4, colore bianco

COD		D	Ext	S	Int	Al	DN	€/m
74154	60	16	16	2	12	0,30	12	2,39
74156	40	20	20	2	16	0,40	15	3,01
74158	40	26	26	3	20	0,58	20	6,42
74160	32	32	32	3	26	0,75	25	9,58
74162	20	40	40	3,5	33	0,80	32	16,46
74164	20	50	50	4	42	1,00	40	21,80
74166	12	63	63	4,5	54	1,20	50	36,17
74168	8	75	75	5	65	1,35	65	64,56
74170	4	90	90	7	76	1,35	80	95,65



Tubo MULTI-CALOR, PE-X/Al/PE-X, PN 10 - 95°C, in rotoli, colore bianco

COD			D	Ext	S	Int	Al	DN	€/m
74002	100	6400	14	14	2	10	0,30	10	1,83
74004	100	5200	16	16	2	12	0,30	12	1,90
74006	100	3200	18	18	2	14	0,30	15	2,29
74008	100	3000	20	20	2	16	0,40	15	2,57
74010	50	1200	26	26	3	20	0,58	20	5,58
74012	50	800	32	32	3	26	0,75	25	8,34



Tubo MULTI-CALOR ISOLINE, PE-X/Al/PE-X, PN 10 - 95°C, con isolante termico λ 0,040, a norma 10/91, in rotoli, colore verde

COD			Tubo						Isolante		€/m
			D	Ext	S	Int	Al	DN	Ext	S	
74032	50	1800	14	14	2	10	0,30	10	26	6	2,41
74033	25	1700	16	16	2	12	0,30	12	28	6	2,52
74034	50	1700	16	16	2	12	0,30	12	28	6	2,52
74035	100	1600	16	16	2	12	0,30	12	28	6	2,52
74036	50	1700	18	18	2	14	0,30	15	30	6	2,98
74037	25	1500	20	20	2	16	0,40	15	32	6	3,33
74038	50	1500	20	20	2	16	0,40	15	32	6	3,33
74039	100	1400	20	20	2	16	0,40	15	32	6	3,33
74040	25	700	26	26	3	20	0,58	20	46	10	6,69
74041	50	700	26	26	3	20	0,58	20	46	10	6,69
74042	25	350	32	32	3	26	0,75	25	52	10	10,52
74043	50	350	32	32	3	26	0,75	25	52	10	10,52