









AMF THERMATEX® Feinstratos

- AMF THERMATEX® Feinstratos dona al soffitto un aspetto liscio e uniforme grazie alla sua superficie finemente strutturata.
- Ottima attenuazione acustica (34 dB)
- Ottimo indice di riflessione luminosa (85%)
- Ideale per aree di vendita al dettaglio e sale riunioni, locali impianti o aree di produzione



Dettagli dei bordi Ulteriori dettagli sui bordi su richiesta		Board 	Tegular 24 	Tegular 15 	Finesse 	SL2 	K2C2 														
Dicke (mm)		15	15	15	19	19	15														
Dimensioni (mm) Altre misure su richiesta		600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625 1800 x 300 2500 x 300	600 x 600 625 x 625 1200 x 600	600 x 600 625 x 625 1200 x 600	600 x 600	2000 x 312,5 2500 x 312,5	2000 x 312,5 2500 x 312,5														
Sistema		A vista, smontabile - Sistema C A vista - Bandraster, smontabile - Sistema I.3 A vista - Corridor, smontabile - Sistema F.3			Concealed, demountable - Sistema A.2 / A.3	Pannelli semi-nascosti, smontabili - Sistema I.3 Pannelli semi-nascosti - Bandraster, smontabili - Sistema I.2 Pannelli semi-nascosti - Corridor, smontabili - Sistema F.2	Pannelli semi-nascosti, non smontabili - Sistema I.3 Pannelli semi-nascosti - Bandraster, non smontabili - Sistema I.1 Pannelli semi-nascosti - Corridor, non smontabile - Sistema F.1														
Peso		3.8 - 5.0 kg / m²																			
Colore		Bianco																			
Assorbimento acustico		EN ISO 354 α _w = 0.20 a norma EN ISO 11654 - Classe E <table><tr><td>Frequenza f (Hz)</td><td>125</td><td>250</td><td>500</td><td>1000</td><td>2000</td><td>4000</td></tr><tr><td>α_p</td><td>0.35</td><td>0.20</td><td>0.15</td><td>0.15</td><td>0.20</td><td>0.20</td></tr></table> NRC = 0.15 a norma ASTM C 423						Frequenza f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	α _p	0.35	0.20	0.15	0.15	0.20	0.20
Frequenza f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000															
α _p	0.35	0.20	0.15	0.15	0.20	0.20															
Attenuazione acustica		EN ISO 10848-2 D _{n,f,w} = 34 dB (Board, Tegular 24, Tegular 15, K2C2) a norma EN ISO 717-1 D _{n,f,w} = 38 dB (Finesse, SL2) a norma EN ISO 717-1																			
Abbattimento acustico		EN ISO 10140-2 R _w = 21 dB a norma EN ISO 717-1																			
Reazione al fuoco		Euroclass A2-s1, d0 a norma EN 13501-1			RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) a norma 123-FZ																
Riflessione luminosa		85%																			
Conducibilità termica		λ = 0.060 W/mk a norma EN 12667																			
Resistenza all'umidità		95% RH																			
Qualità dell'aria interna		 A+	 E1	 IACG																	
Pulibilità																					
Sostenibilità	 EN ISO 14021	 EN ISO 14025	 EC 1272/2008 Annex G																		
	37-43%																				

I prodotti possono variare a seconda del Paese. Si prega di contattare l'agente di vendita locale.
Per ulteriori informazioni e note legali consultare il nostro sito web.